

ISOLIEGE 2

Liège

2 mm
- 20 dB



Fiche technique

Produit : ISOLIEGE 2 est un produit 100% naturel offrant une très bonne isolation acoustique, facile à poser et qui se coupe au cutter. Il est conseillé de rajouter un pare-vapeur ≥ 200 microns avant toute pose non collée. Collage sous parquet facile sur une dalle en béton ou sur un ragréage.

Base : 100 % liège

Epaisseur : 2 mm

Densité : 150 - 200 kg/m³

Résistance à la traction : 200 kN/m²

Réduction bruit de choc : $\Delta L_w = 20$ dB

Résistance thermique : 0,053 m² K/W

Conductivité thermique : 0,038 m² K/W

Applications : ISOLIEGE 2 est une sous-couche pour revêtements de sols stratifiés et parquets flottants. Afin d'éviter toute remontée d'humidité, il est fortement conseillé d'ajouter avec un film polyane de 200 microns. Assemblez les lés avec un produit collant et étanche.

Pose du film polyane : effectuer une remontée le long des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le revêtement posé.

Supports : ISOLIEGE 2 peut être posé sur tout support (dalle béton, ragréage, panneau...) à condition qu'il soit propre, sec et le plus plan possible.

Recommandation : Avant la pose, il est conseillé d'effectuer une vérification du taux d'humidité du support. L'atmosphère doit être saine et non chargée de vapeur d'eau. Bien nettoyer la surface à couvrir.

Sécurité : Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.

Durée de stockage : Aucune altération au stockage, s'il est fait dans un endroit sain.

Conditionnement : Rouleau de 10 m² (1 m x 10 m)
35 rouleaux par palette soit 350 m²