

# ISOFLOOR ECO LVT

Biopolymère

1,8 mm  
- 20 dB



## Produit

ISO FLOOR ECO LVT est une sous-couche naturelle composée de biopolymère et finie avec un revêtement antidérapant. Développée spécialement pour la pose flottante de sols LVT, sa surface inédite et son noyau exceptionnel en biopolymère garantissent d'excellentes propriétés acoustiques. ISO FLOOR ECO LVT facilite la mise en oeuvre et protège les zones d'assemblage. Rapport technicité/écologie/prix intéressant.

### Les + du produit :

- Adapté à la pose sous LVT
- Technologie anti-dérapante pour faciliter la pose et améliorer la stabilité du produit
- Produit naturel et écologique
- Performances acoustiques élevées :
  - 20 dB sous un LVT de 5 mm
- Très bon rapport qualité/prix

### Conditionnement :

Dalle de 56 x 78 cm                      16 dalles par paquets  
62 paquets de 7 m<sup>2</sup> par palette    soit 434 m<sup>2</sup>

### Préconisations :

- ISO FLOOR ECO LVT ne doit pas être posé en milieu humide
- Pose en quinconce
- Raccord par bande autocollante
- Polyane répondant aux normes en vigueur
- Contrôler le support avant la pose

### Rapports d'essai :

DIN EN ISO 10140-1/3  
DIN EN ISO 12667  
DIN EN ISO 4918