

ISOMAX +

Mousse polyéthylène

2 mm
- 20 dB



Fiche technique

Produit : ISOMAX +, avec sa protection contre l'humidité, est un isolant à très haute densité offrant de très bonnes performances acoustiques. Peut être utilisé dans des espaces à fort trafic mais aussi à une utilisation en zone de stockage. Elle convient pour la pose sur sol chauffant (installation après 1990, basse température 28 C° en surface finie).

Base :	Mousse polyéthylène + pare-vapeur
Epaisseur:	2 mm
Densité :	ca. 80 kg/m ³
Température d'utilisation :	de -40°C à +80°C
Réduction bruit de choc :	$\Delta L_w = 20$ dB
Résistance à la compression à 10% :	18 kPa
Résistance à la compression à 25% :	42 kPa
Résistance aux vapeurs d'eau :	22
Classe de combustion :	B3
Applications :	ISOMAX + est une sous-couche pour revêtements de sols stratifiés, parquets flottants et sols plastiques. Sa bande adhésive et son débord permet l'étanchéité entre les lés. Effectuer une remontée le long des murs de 15 cm environ. Couper le débord une fois le revêtement posé.
Supports :	ISOMAX + peut être posé sur tout support (dalle, béton, ragréage, panneau...) à condition qu'il soit propre, sec et le plus plan possible.
Recommandation :	Avant la pose, il est conseillé d'effectuer une vérification du taux d'humidité du support. L'atmosphère doit être saine et non chargée de vapeur d'eau. Bien nettoyer la surface à couvrir.
Sécurité :	Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.
Durée de stockage :	Aucune altération au stockage dans un endroit sain.
Conditionnement :	Rouleau de 25 m ² (1 m x 25 m) 20 rouleaux par palette soit 500 m ²
Coloris :	Bleu