



uniFloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Fiche technique

Produit : JUMPAX® BASIC offre une surface stable et très lisse pour la pose collée de revêtements de sols souples ou de moquettes. Très facile à mettre en oeuvre, c'est un procédé de lissage beaucoup plus rapide que les méthodes traditionnelles, puisqu'il ne demande aucun temps de séchage. Compatible pour une pose sur sol chauffant.

Base :	MDF de haute qualité
Aspect :	Plaques de MDF et colle interactive – 1 plaque inférieure 3 mm et 1 plaque supérieure 4 mm
Epaisseur :	7 mm (+/- 0,2 mm)
Densité :	770 kg/m ³
Classement au feu (EN13501 : 2007) :	avec vinyle 2 mm : B(fl-s1) avec linoléum 2 mm : C(fl-s1)
Humidité :	4 - 10 %
Gonflement après 24h dans l'eau :	< 40%
Résistance thermique :	0,047 m ² K/W
TOG :	0,5
Degré de formaldéhyde :	E-1
Applications :	Système accéléré de préparation de support.
Supports et recommandations	Se référer à la vidéo de présentation sur www.againternational.fr
Sécurité :	Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.
Durée de stockage :	Aucune altération au stockage, s'il est fait dans un endroit sain.
Conditionnement :	Plaques de 1200 x 600 mm 48 paquets de 2,88 m ² par palette soit 138,24 m ²
Coloris :	Naturel
Sources :	Données fabricant