



**uniFloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

Fiche technique

**Produit :** JUMPAX® CP est une chape double universelle pour la construction à sec. Peut être utilisée dans une construction ciment ou ossature bois et sous de nombreux revêtements de sols tels que le carrelage, le vinyle ou le linoléum.

<b>Base :</b>	Ciment, quartz, cellulose et produits de remplissage
<b>Aspect :</b>	Plaques (cf. base) et colle interactive – 1 plaque inférieure 6mm et 1 plaque supérieure 6 mm
<b>Epaisseur :</b>	12 mm (+/- 0,2 mm)
<b>Densité :</b>	1750 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classement au feu (EN13501 : 2007) :</b>	B(fl-s1)
<b>Résistance thermique :</b>	0,038 m <sup>2</sup> K/W
<b>Conductivité thermique :</b>	0,345 W/mk
<b>Applications :</b>	Chape d'égalisation universelle pour construction à sec
<b>Supports et recommandations</b>	Respecter les préconisations du fabricant.
<b>Sécurité :</b>	Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.
<b>Durée de stockage :</b>	Aucune altération au stockage, s'il est fait dans un endroit sain.
<b>Conditionnement :</b>	Plaques de 1200 x 600 mm 50 plaques inférieures + 50 plaque supérieures de 6 mm chacunes Soit 36 m <sup>2</sup> par palette
<b>Coloris :</b>	Gris
<b>Sources :</b>	Données fabricant