



uniFloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Fiche technique

Produit : JUMPAX® NATURE offre une surface stable et très lisse pour la pose collée de tous types de revêtements : parquets, sols souples ou moquettes. Très facile à mettre en œuvre, c'est un procédé de lissage beaucoup plus rapide que les méthodes traditionnelles, puisqu'il ne demande aucun temps de séchage. Intègre une isolation phonique naturelle.

Base :	MDF de haute qualité
Aspect :	Plaques de MDF + isolation phonique et colle interactive – 1 plaque inférieure avec isolation phonique 10,5 mm (4+6,5) et 1 plaque supérieure 4 mm
Épaisseur :	14,5 mm (+/- 0,2 mm)
Densité :	710 kg/m ³
Classement au feu (EN13501 : 2007) :	B(fl-s1) avec PVC
Humidité :	4 - 10 %
Gonflement après 24h dans l'eau :	< 40%
Résistance thermique :	0,15 m ² K/W
TOG :	1,5
Degré de formaldéhyde :	E-1
Applications :	Système accéléré de préparation de support.
Supports et recommandations	Respecter les préconisations du fabricant.
Sécurité :	Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.
Durée de stockage :	Aucune altération au stockage, s'il est fait dans un endroit sain.
Conditionnement :	Plaques de 1200 x 600 mm 48 paquets de 2,16 m ² par palette soit 103,68 m ²
Coloris :	Naturel
Sources :	Données fabricant