



**uniFloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

Fiche technique

**Produit :** JUMPAX® HD offre une surface stable et très lisse pour la pose collée de tous types de revêtements : parquets, sols souples ou moquettes. Très facile à mettre en oeuvre, c'est un procédé de lissage beaucoup plus rapide que les méthodes traditionnelles, puisqu'il ne demande aucun temps de séchage. Intègre une isolation phonique. Compatible pour une pose sur sol chauffant.

<b>Base :</b>	MDF de haute qualité
<b>Aspect :</b>	Plaques de MDF + isolation phonique et colle interactive – 1 plaque inférieure avec isolation phonique 6 mm (4+2) et 1 plaque supérieure 4 mm
<b>Épaisseur :</b>	10 mm (+/- 0,2 mm)
<b>Densité :</b>	585 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réduction acoustique :</b>	avec vinyle 3 mm : -22db avec linoléum 2 mm : -22db
<b>Classement au feu (EN ISO 9239-1) :</b>	avec vinyle : B(fl-s1) avec linoléum : C(fl-s1)
<b>Humidité :</b>	4 - 10 %
<b>Gonflement après 24h dans l'eau :</b>	< 40%
<b>Résistance thermique :</b>	0,081 m <sup>2</sup> K/W
<b>Degré de formaldéhyde :</b>	E-1
<b>Applications :</b>	Système accéléré de préparation de support.
<b>Supports et recommandations</b>	Se référer à la vidéo de présentation sur <a href="http://www.againternational.fr">www.againternational.fr</a>
<b>Sécurité :</b>	Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.
<b>Durée de stockage :</b>	Aucune altération au stockage, s'il est fait dans un endroit sain.
<b>Conditionnement :</b>	Plaques de 1200 x 600 mm 42 paquets de 2,88 m <sup>2</sup> par palette    soit 120,96 m <sup>2</sup>
<b>Coloris :</b>	Naturel - Vert
<b>Sources :</b>	Données fabricant